仕 様 書

件 名	調理実習台一式購入
物品名及び数量	調理実習台 9台
納 入 場 所	愛媛県立今治北高等学校大三島分校 特別教棟1階 食物教室

1 家庭科調理台(教師用) (型式:西尾家具工芸社 NKT-14.B ※同等品以上可)

物品名	数量	項目	仕様・性能	
家庭科調理台	1台	寸法	W2100×D900×H850	
		天板	ステンレス(SUS304の性能以上 R付)厚み1.0mm以上	
			水栓取付部 水切りプレス加工	
		シンク	ステンレス(SUS304の性能以上)厚み1.0mm以上	
		本体	側パネル	樹脂コート化粧MDF スーパーポストフォーム加工R8mm
			内部・外部	樹脂コート化粧MDFフラッシュ又は合板貼(塩化ビニル樹脂不可)
			底板	樹脂コート化粧MDF貼又は合板貼(塩化ビニル樹脂不可) 取り外し式ビス止め
			開き戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 厚み20mm以上
				スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
			引出	[口板]:樹脂コートパーティクルボード 木口:シート貼
				[内部]:底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドラール、品名差付ラインハンドル
			棚板	樹脂コート化粧MDF(塩化ビニル樹脂不可)フラッシュ構造 厚み20mm程度
				棚受けダボ 9φ 可動ピッチ60mm(3段)
			台輪	ポリ合板貼 樹脂製コーナーガード付(塩化ビニル樹脂不可)
コンロ裏面	ケイカル板(厚み5mm以上)			
その他条件	樹脂コート化粧パーティクルボード及び合板(普通合板、樹脂化粧合板等)は、F☆☆☆☆該当品を使用すること。 樹脂コート化粧パーティクルボードは、ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とし、マテリアルリサイクル可能品であること。 接着剤・塗料は、厚生労働省VOC指定13物質を含んでいないものを使用すること。			
付属器具	1カ所	給水栓	シングルレバー混合水栓	
	1カ所	排水トラップ	大型ゴミカゴ付排水トラップ	
	2カ所	電気コンセント	AC2ツ口電気コンセント(アースターミナル付 接地ダブルコンセント)	
	1カ所		オープン用コンセント	
	1カ所	調理器具	3ツ口ガスビルトインコンロ	
	1カ所		ガス高速オープン	

2 家庭科調理台(生徒用) (型式:西尾家具工芸社 NKS-4.B.S ※同等品以上可)

物品名	数量	項目	仕様・性能	
家庭科調理台	8台	寸法	W2100×D900×H850	
		天板	ステンレス(SUS304の性能以上 R付)厚み1.0mm以上	
			水栓取付部 水切りプレス加工	
		シンク	ステンレス(SUS304の性能以上)厚み1.0mm以上	
		本体	側パネル	樹脂コート化粧MDF スーパーポストフォーム加工R8mm
			内部・外部	樹脂コート化粧MDFフラッシュ又は合板貼(塩化ビニル樹脂不可)
			底板	樹脂コート化粧MDF貼又は合板貼(塩化ビニル樹脂不可) 取り外し式ビス止め
			開き戸	樹脂コート化粧パーティクルボード 厚み20mm以上
				スライド丁番(キャッチ付)、品名差付ラインハンドル
			引出	[口板]:樹脂コートパーティクルボード 木口:シート貼
				[内部]:底板、先板:樹脂コート化粧パーティクルボード 側板兼用鋼製スライドラール、品名差付ラインハンドル
			棚板	樹脂コート化粧MDF(塩化ビニル樹脂不可)フラッシュ構造 厚み20mm程度
				棚受けダボ 9φ 可動ピッチ60mm(3段)
			台輪	ポリ合板貼 樹脂製コーナーガード付(塩化ビニル樹脂不可)
コンロ裏面	ケイカル板(厚み5mm以上)			
その他条件	樹脂コート化粧パーティクルボード及び合板(普通合板、樹脂化粧合板等)は、F☆☆☆☆該当品を使用すること。 樹脂コート化粧パーティクルボードは、ホルムアルデヒド放散量「0.04mg/l」以下とし、マテリアルリサイクル可能品であること。 接着剤・塗料は、厚生労働省VOC指定13物質を含んでいないものを使用すること。			

付属器具	1カ所	給水栓	シングルレバー混合水栓
	1カ所	排水トラップ	大型ゴミカゴ付排水トラップ
	2カ所	電気コンセント	AC2ソコ電気コンセント(アースターミナル付 接地ダブルコンセント)
	1カ所		オープン用コンセント
	1カ所	調理器具	3ソコガスビルトインコンロ
	1カ所		ガス高速オープン

3 機器搬入調整等

物品名	数量	項目	仕様・性能
機器搬入調整	1式		搬入据付に係る費用を含むこと。 必要な作業の実施日について学校の担当者と協議し、学校運営に配慮した日程とすること。
その他	1式		各種シックススクール対応材料は、その安全性を証明する書類(SDSやそれに代わるもの)を提出すること。 平面配置寸法は、学校と調理台の向きや通路寸法等の確認及び打ち合わせ作業を必要とする。 平面配置配管図面、製作図面を提出し、承認後製作するものとする。 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、受注者の負担により早急に補修を行うこと。 別途、食物教室の内部修繕業務を実施することとしているため、業者間で協議を行い円滑に設置できるように努めること。 機器の保証は引き渡し後1年とし、保証書を提出すること。 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所であらば明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については受注者の責任において速やかに措置するものとする。 本仕様に定めのない事項又は疑義のある事項については、双方協議のうえ決定する。 本仕様書に記載のない事項であっても、運用上必要な事項については、充足するものとする。